

**Yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün
təhlükəsizlik şüşəsi
Ümumi texniki şərtlər**

**Safety glazing for vehicles
General specifications**

AZS 122:2023 “Yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün təhlükəsizlik şüşəsi. Ümumi texniki şərtlər” dövlət standartına

1 NÖMRƏLİ DƏYİŞİKLİK

Tətbiq edilmə tarixi: “__” _____2024-cü il

1. Bu standartın “5 Texniki tələblər” bölməsində:

1.1. 5.1.2.5-ci bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Sürücü üçün görünməni təmin edən küləyə qarşı olan ön şüşənin və sürücünün yanında görünməsini təmin edən digər şüşələr üçün işıqburaxma qabiliyyəti ən azı 70% olmalıdır.

İki yan güzgünün quraşdırıldığı zaman sürücüdən arxa tərəfdə yerləşən yan şüşələrin, yük yerinin yan şüşələrin və arxa şüşələrin işıqburaxma qabiliyyəti normallaşdırılır. [1]

İşıqburaxma qabiliyyəti bu standartın tələblərinə uyğun olan, sənaye üsulu ilə hazırlanan rəngli şüşələrin (güzgü-şüşələrdən başqa) tətbiqinə icazə verilir. [2]

Sərnişindaşımada istifadə olunan avtobus və mikroavtobusların salon şüşələrində işıqburaxma qabiliyyəti 60 %-dən aşağı olmamalıdır, şəffaf tündləşdirilmiş şüşələrin tətbiqinə yol verilir. [3]

M₁ kateqoriyalı nəqliyyat vasitələri üçün B zonasının (Şəkil 5.1) üstündəki sahədə digər şüşələrin və küləyə qarşı olan ön şüşələrin günlük zolaqlarının işıqburaxma qabiliyyəti normallaşdırılır. İstehsalçı zavod tərəfindən quraşdırılmış küləyə qarşı olan ön şüşənin yuxarı hissəsinin günlüklərinin hündürlük səviyyəsi M₁, M₂ və N₁ kateqoriyalı avtomobillər üçün 150 mm-dən çox olmamalıdır. M₃, N₂ və N₃ kateqoriyalı avtomobillər üçün – küləyə qarşı olan ön şüşənin yuxarı kənarı ilə şüşəyuyanın yuxarı sərhəd zonası arasındakı minimal məsafədən hündürlüyü səviyyəsi NV istehsalçısının cizgilərində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa çox olmamalıdır.

1.2. 5.1.2.6 və 5.1.2.7-ci bəndlər aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Qeyd – B sınaq sahəsi 43 sayılı Qaydanın 21-ci Əlavəsinə (2.4 bəndi) uyğun olaraq azaldılmışdır. [4]

1.3. 5.1.3.4 bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Qeyd – [4]-ə uyğun olaraq V₁, V₂, 0 nöqtələrinin yeri təyin edilir.

2. Bu standartın Əlavə B bölməsində birinci cümlə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Şüşələrin cizgilərində aşağıdakıları göstərmək tövsiyə olunur: [5]

3. Bu standartın “Bibliografiya” bölməsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

BİBLİOQRAFIYA

- [1] 22 fevral 2023-cü il tarixli 18 sayılı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Nəqliyyat vasitələrinin şüşələrinə örtüklərin çəkilməsi Qaydası”
- [2] “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 03 iyul 1998-ci tarixli 517-IQ sayılı Qanunu;
- [3] 04 mart fevral 2019-cu il tarixli 73 sayılı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Bakı şəhərində sənişindəşımada istifadə olunan avtobuslara və taksi minik avtomobillərinə, onların sürücülərinə, sənişindəşımaya fəaliyyətini həyata keçirən daşıyıcılara, nəqliyyat mübadilə mərkəzlərinə, avtobuslar üçün dayanacaq məntəqələrinə və taksi minik avtomobilləri üçün duracaq yerlərinə dair Tələblər”
- [4] BMT AİK–nin 43 sayılı Qaydası “Uniform provisions concerning the approval of safety glazing materials and their installation on vehicles”
- [5] ГОСТ 32565-2013 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия